



Achse 4

Achse 3

Achse 2

Achse 1

Verteilergetriebe
 STEYR VG2001/396
 Strassengang $i=0,89$
 Geländegang $i=1,54$

Kran Dieselmotor:
 John Deere 4045HF475
 Leistung: 129 kW (2200 tpm)
 Drehmoment: 700 Nm (1400 tpm)

Schaltgetriebe:
 ZF 12AS2300
 Automat
 + Intarder

Unterswagen Dieselmotor:
 Euro IV
 DAF: MX 300 (12,9 ltr)
 Leistung: 300 kW (1900 tpm)
 Drehmoment: 2050 Nm (1500 tpm)

As 1 : Lenkachse

As 2 : Lenkantriebachse (Übersetzung $i=7.29$)

As 3 : Antriebachse (Übersetzung $i=7.29$)

As 4 : Lenkantriebachse (Übersetzung $i=7.29$)

Reifen : 445/75 R22,5

Hydropneumatische Federung an allen Achsen, ausgenutzter Hub : 247 mm

Max. Geschwindigkeit (begrenzt) : 82 km/h

Min. Geschwindigkeit (Motordrehzahl 1000 U/min) : 1,6 km/h

Gesamtgewicht : 48.000 kg.

ANTRIEBSLINIE SPIERINGS FALTKRAN SK498-AT4

SPIERINGS
 MOBILE CRANES

Merwedestraat 15
 5347 KZ Oss NL
 Tel. +31 (0)412-626964
 Fax +31 (0)412-645299
 www.spieringscranes.com

83-00498206